

Karta specyfikacji technicznych

Cylinder wielofunkcyjny | HGC 10 S 10

Specyfikacje

numer artykułu		100.112.220
krótki opis		Cylinder wielofunkcyjny
model		HGC 10 S 10
maks. ciśnienie robocze	bar/Mpa	720 / 72
nośność znamionowa	t	10
skok	mm	100
wysokość w zamknięciu	mm	172
nośność skuteczna	kN/t	100 / 10.2
skuteczna powierzchnia nacisku	cm ²	13.9
zawartość oleju (skuteczna)	cc	139
rodzaj połączenia		A 118
typ cylindra		wielofunkcyjny
rodzaj działania		jednostronne
rodzaj powrotu		sprężynowy
tworzywo		stal
waga urządzenia	kg	3.4
ASME		B30.1

Wymiary według rysunku technicznego

wymiar A	mm	172
wymiar B	mm	60
wymiar C1	mm	38
wymiar C2	mm	21
wymiar D	mm	80
wymiar E	mm	20
wymiar F	mm	168
wymiar G	mm	5
wymiar J	gwintu	2 1/4"-14-UNS
wymiar K	mm	31
wymiar L	gwintu	1"-8-UNC
wymiar M	mm	20
wymiar N	mm	40
wymiar O	gwintu	M8x12 (2x)
kąt A1	°	90

Standardowo dostarczane z

- Złącze żeńskie High Flow A 118
- Głowica płaska

