

Karta specyfikacji technicznych

Cylinder wielofunkcyjny | HGC 25 S 10

Specyfikacje

numer artykułu		100.112.238
krótki opis		Cylinder wielofunkcyjny
model		HGC 25 S 10
maks. ciśnienie robocze	bar/Mpa	720 / 72
nośność znamionowa	t	25
skok	mm	100
wysokość w zamknięciu	mm	215
nośność skuteczna	kN/t	239 / 24.4
skuteczna powierzchnia nacisku	cm ²	33.2
zawartość oleju (skuteczna)	cc	332
rodzaj połączenia		A 118
typ cylindra		wielofunkcyjny
rodzaj działania		jednostronne
rodzaj powrotu		sprężynowy
tworzywo		stal
waga urządzenia	kg	8.0
ASME		B30.1

Wymiary według rysunku technicznego

wymiar A	mm	215
wymiar B	mm	85
wymiar C1	mm	57
wymiar C2	mm	32
wymiar D	mm	80
wymiar E	mm	20
wymiar F	mm	209
wymiar G	mm	7
wymiar J	gwintu	3 5/16"-12-UN
wymiar K	mm	55
wymiar L	gwintu	1 1/2"-16-UN
wymiar M	mm	27
wymiar N	mm	60
wymiar O	gwintu	M12x18 (2x)
kąt A1	°	90

Standardowo dostarczane z

- Złącze żeńskie High Flow A 118
- Głowica płaska

