

Karta specyfikacji technicznych

Cylinder wielofunkcyjny | HGC 50 S 10

Specyfikacje

numer artykułu		100.112.250
krótki opis		Cylinder wielofunkcyjny
model		HGC 50 S 10
maks. ciśnienie robocze	bar/Mpa	720 / 72
nośność znamionowa	t	50
skok	mm	100
wysokość w zamknięciu	mm	226
nośność skuteczna	kN/t	510 / 52
skuteczna powierzchnia nacisku	cm ²	70.9
zawartość oleju (skuteczna)	cc	709
rodzaj połączenia		A 118
typ cylindra		wielofunkcyjny
rodzaj działania		jednostronne
rodzaj powrotu		sprężynowy
tworzywo		stal
waga urządzenia	kg	18.9
ASME		B30.1

Wymiary według rysunku technicznego

wymiar A	mm	226
wymiar B	mm	127
wymiar C1	mm	82
wymiar C2	mm	55
wymiar D	mm	80
wymiar E	mm	25
wymiar F	mm	220
wymiar G	mm	8
wymiar J	gwintu	5"-12-UN
wymiar K	mm	57
wymiar L	mm	65
wymiar M	mm	10
wymiar N	mm	85
wymiar O	gwintu	M12x18 (2x)
wymiar Q	mm	50
kąt A1	°	90
kąt A2	°	40

Standardowo dostarczane z

- Złącze żeńskie High Flow A 118
- Głowica płaska

Akcesoria

Pierścień montażowy/spawalniczy HGC 50	100.182.194
--	-------------

