

Karta specyfikacji technicznych

Cylinder ciągnący | HPJ 30 S 15

Specyfikacje

numer artykułu		100.131.011
krótki opis		Cylinder ciągnący
model		HPJ 30 S 15
maks. ciśnienie robocze	bar/Mpa	720 / 72
nośność znamionowa	t	30
skok	mm	150
nośność skuteczna	kN/t	298.7 / 30.5
skuteczna powierzchnia nacisku	cm ²	41.5
zawartość oleju (skuteczna)	cc	623
rodzaj połączenia		A 118
typ cylindra		ciągnący
rodzaj działania		jednostronne
rodzaj powrotu		sprężynowy
tworzywo		stal
waga urządzenia	kg	26.0

Wymiary według rysunku technicznego

wymiar A	mm	470
wymiar B	mm	118
wymiar C	mm	40
wymiar D2	mm	85
wymiar F	mm	380
wymiar G	mm	620
wymiar H	gwintu	M38x1.5
wymiar J	mm	40
wymiar P	mm	44

Standardowo dostarczane z

- Złącze żeńskie High Flow z zaworem bezpieczeństwa A 418

Wymagane artykuły

Ogniwo ciągnące HPJ 30 S 15	100.181.051
Sprężyna ochronna HPJ 11/30 S 15	100.581.160
Strzemię HPJ 30 S 15	100.181.057

