

Napędy pneumatyczne

Szlifierki proste

PG 3/380 DH

38 000 min⁻¹ / 220 Watt



Cechy:

- Poręczna, łatwa w prowadzeniu.
- Napęd z ruchem lewoskrętnym dostępny na specjalne zamówienie.

Dostarczany osprzęt:

Przewód doprowadzający 2 m bez szybkozłącza, tuleja zaciskowa 6 mm, 2 klucze.




PFERDVALUE:



Oznaczenie	EAN	Kierunek od prowadzenia powietrza	Zawór	Zużycie powietrza bieg jałowy [m ³ /min]	Zużycie powietrza z obciążeniem [m ³ /min]	Grupa tulei zaciskowych	Ø wewn. przewód doprow. [mm]	Waga netto [kg]
PG 3/380 DH	176627	z przodu	dźwign./obrot.	0,55	0,35	6	8	0,310

Tuleje zaciskowe



Grupa	dla Ø trzpienia					
	3 mm	6 mm	8 mm	3/32 cale	1/8 cale	1/4 cale
	EAN 4007220					
6	212875	212851	212936	234969	212882	212868

Klucz



Oznaczenie	EAN
	4007220
EM SW 11 mm	206812
EM SW 14 mm	206836

Zestaw podłączeniowy



Oznaczenie	EAN
	4007220
AS 2	351116

Grupa maszyn						System szybkiego podłączenia
1	2	3	4	5	6	Symbol zamówieniowy z wymiarami
				•		AS 2

Mikrofiltr (wielkość porów: 5 µm)



Oznaczenie	EAN
	4007220
SF 24 STG-T8	351116

Grupa maszyn						System szybkiego podłączenia
1	2	3	4	5	6	Symbol zamówieniowy z wymiarami
				•		SF 24 STG-T8 do PLS 8

Pasujące narzędzia PFERD

Katalog 2	Katalog 3*	Katalog 4*	Katalog 5	Katalog 6		
Trzpienie frezarskie HM Uzębienie 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, MICRO, FVK, FVKS, PLAST, ALLROUND Ø 4 do 6 mm Trzpienie frezarskie HSS Uzębienia specjalne do Ø 2,3 mm	Ściernice trzpieniowe Trzpień Ø 3 mm: do Ø 10 mm Ø 10 do 13 mm Szerokość do 13 mm Ø 13 do 20 mm Szerokość do 6 mm	Trzpień Ø 6 mm: do Ø 10 mm Ø 10 do 16 mm Szerokość do 40 mm Ø 16 do 20 mm Szerokość do 32 mm	Ściernice trzpieniowe do szlifowania dokładnego Poliflex Trzpień Ø 3 + 6 mm Spoiwa: GR do Ø 6 mm GHR, LR, TX do Ø 15 mm LHR do Ø 20 mm	Opaski ściernicze i korpusy nośne opasek ścierniczych do Ø 15 mm	Diamantowe ściernice trzpieniowe Ø 4,0 do 9,0 mm Trzpień Ø 3 + 6 mm Ściernice trzpieniowe z nasypem CBN Ø 8,0 do 13,0 mm Trzpień Ø 3 + 6 mm	Ściernice tarczowe do cięcia EHT Ø 40 mm pasujące Trzpienie mocujące BO SPG 6/6 0-10 Krążki ściernicze ER Ø 40 mm pasujące Trzpienie mocujące BO SPG 6/6 0-10

Jeśli nie podano średnicy trzpienia, zasadniczo dostarczany jest trzpień Ø 6 mm.

*Katalogi 3/4: Dane odnoszą się do otwartej długości trzpienia 10 mm maks. średnicy narzędzia. Wskazówka: Należy przestrzegać zaleceń dot. prędkości pracy podanych w katalogach 2-8.