

Napędy pneumatyczne

Szlifierki proste



Cechy:

- Elastycznie ułożyskowane wrzeciono.
- Praca bez drgań.

PGAS 2/800 E-HV

- Wyłącznik bezpieczeństwa.

Dostarczany osprzęt:

Przewód odprowadzający 0,32 m, przewód doprowadzający bez szybkozłącza 2 m, tuleja zaciskowa 3 mm, 2 klucze.

PGAS 2/800 E PGAS 2/800 E-HV

80 000 min⁻¹ / 110 Watt




PFERDVALUE:



Oznaczenie	EAN	Kierunek od prowadzenia powietrza	Zawór	Zużycie powietrza bieg jałowy [m ³ /min]	Zużycie powietrza z obciążeniem [m ³ /min]	Grupa tulei zaciskowych	Ø wewn. przewód doprow. [mm]	Waga netto [kg]
PGAS 2/800 E	832479	z tyłu	obrotowy	0,31	0,25	1	5	0,208
PGAS 2/800 E-HV	101308	z tyłu	dźwigniowy	0,31	0,25	1	5	0,248

Tuleje zaciskowe



Grupa	dla Ø trzpienia		
	2,34 mm	3 mm	1/8 cale
	EAN 4007220		
1	196342	196359	196366

Klucz



Oznaczenie	EAN
EM SW 8 mm G	4007220
	206867

Zestaw podłączeniowy



Oznaczenie	EAN
AS 1	4007220
	351109

Grupa maszyn						System szybkiego podłączenia
1	2	3	4	5	6	Symbol zamówieniowy z wymiarami
•						AS 1

Mikrofiltr (wielkość porów: 5 µm)



Oznaczenie	EAN
SF 24 STG T5	4007220
	957103

Grupa maszyn						System szybkiego podłączenia
1	2	3	4	5	6	Symbol zamówieniowy z wymiarami
•		•				SF 24 STG T5 do PLS 5

Pasujące narzędzia PFERD

Katalog 2	Katalog 3*	Katalog 4*	Katalog 5
Trzpienie frezarskie HM Uzębienie 3 PLUS, 4, 5, ALU, INOX, MICRO do Ø 3 mm Trzpień Ø 3 mm	Ściernice trzpieniowe Trzpień Ø 3 mm: do Ø 5 mm Ø 5 do 6 mm Szerokość do 13 mm Ø 6 do 10 mm Szerokość do 10 mm	Ściernice trzpieniowe do szlifowania dokładnego Poliflex Trzpień Ø 3 mm Spoiwa: GHR do Ø 4 mm LR, TX do Ø 6 mm	Diamantowe ściernice trzpieniowe do Ø 4,5 mm Trzpień Ø 3 mm Ściernice trzpieniowe z nasypem CBN do Ø 5,5 mm Trzpień Ø 3 mm

*Katalogi 3/4: Dane odnoszą się do otwartej długości trzpienia 10 mm oraz maks. średnicy narzędzia.

Wskazówka: Należy przestrzegać zaleceń dot. prędkości pracy podanych w katalogach 2-8.